Metal				
Pequeños objetos metálicos	Seque al aire tan pronto sea posible	Use guantes para tocarlo. El barro es abrasivo y puede rayar las superficies	Enjuague o pase una esponja con agua para quitar el barro, deje escurrir, use toallas para secar. En cuanto sea posible empaquete cuando esté seco. Acolche para prevenir abrasión, pero permita circulación de aire	Seque al aire tan pronto sea posible
Objetos de hierro	Seque al aire tan pronto sea posible	Use guantes para tocarlo. El barro es abrasivo y puede rayar las superficies	Enjuague o pase una esponja con agua para quitar el barro. Deje escurrir y use toallas para secar. Cuando sea posible Empaquete cuando esté seco. Separe los objetos con acolchado	Seque al aire tan pronto sea posible
Objetos de metal pintados (incluyendo maquinaria y equipos)	Enjuague el barro antes de que se seque	Evite limpiar áreas que se estén descascarando. Las superficies pintadas u otras decoraciones o rótulos pueden ser blandos o frágiles; evite tocarlos	Mantenga las áreas que se descascaran horizontales, cara arriba	Seque al aire tan pronto sea posible
Grandes objetos metálicos(esculturas, elementos arquitectónicos)	Seque al aire, el barro y otros depósitos se pueden remover mas tarde			Contacte a un conservador para limpieza posterior y estabilización
Madera				
Esculturas de madera (sin pintar)	Comience a secar al aire durante las primeras 48 horas		Enjuague o pase una esponja con agua limpia para quitar el barro. Deje escurrir y use secantes para remover exceso de agua. Envuelva en materiales absorbentes bajo láminas de polietileno sin apretar	Seque al aire, lentamente, bajo láminas de polietileno. Use ventiladores para incrementar la circulación del aire, pero no dirigidos a los objetos
Madera policromada	Comience a secar al aire durante las primeras 48 horas	Las superficies pueden ser extremadamente frágiles y se pueden descascarar; evite tocar las áreas pintadas. Mantenga las áreas que se descascaran lo mas horizontalmente posible	Envuelva sin apretar en láminas de polietileno, evite el contacto con la superficie pintada. Contacte a un conservador inmediatamente	Seque al aire lentamente bajo láminas de polietileno; puede requerir la atención inmediata por parte de un conservador